HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT195DS *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI UT195DS *UNI-T

Ime izdelka MULTIMETE

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h

Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DIGITALNI MULTIMETER

Industrijski digitalni multimeter UNI-T UT195DS je izjemno robusten, vodotesen in visoko natančen merilni inštrument s tehnologijo True RMS, zasnovan za najzahtevnejše pogoje v industriji, elektrotehniki, vzdrževanju strojev in na terenu. Odlikujejo ga zaščita IP65, odpornost proti padcem z višine do 2 metrov, dvojni LCD-zaslon s hitrim osveževanjem ter napredne funkcije za diagnostiko trifaznih motorjev in frekvenčnih pretvornikov.

•

Izjemna vzdržljivost in zaščita IP65: Ohišje s stopnjo zaščite IP65 je popolnoma odporno proti prahu in curkom vode ter prenese padce z višine do 2 m, varnostni razred CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pa zagotavlja zanesljivo delo tudi v zahtevnih industrijskih okoljih.

•

Napredne industrijske funkcije: Vgrajen nizkoprepustni filter (LPF) omogoča natančne meritve na frekvenčnih pretvornikih, funkcija nizke vhodne impedance (LoZ) odpravlja vpliv fantomskih napetosti, funkcija za preizkus zaporedja faz pa olajša diagnostiko trifaznih motorjev.

•

Dvojni zaslon in hitro vzorčenje: Velik dvojni LCD-zaslon z ločljivostjo 6000 štetij, 31-segmentnim analognim paličnim prikazovalnikom (20 meritev/s) in samodejno osvetlitvijo ozadja omogoča hiter ter pregleden nadzor nad nihanji signala, vključno z zajemom koničnih vrednosti (Peak Hold 250 µs).

•

Vsestranski nabor meritev: Poleg izmenične in enosmerne napetosti (vključno z AC+DC) ter toka do 20 A omogoča merjenje upornosti, kapacitivnosti, frekvence in obratovalnega cikla, opremljen pa je tudi z vgrajeno delovno LED-svetilko.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V
Izmenična napetost (AC)	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V (True RMS, pasovna širina 45 Hz – 5 kHz)
Kombinirana napetost (AC+DC)	6 V / 60 V / 600 V
Enosmerni tok (DC)	600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 20 A
Izmenični tok (AC)	600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 20 A (True RMS)
Upornost	600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ
Kapacitivnost	od 6 nF do 60 mF
Frekvenca	od 60 Hz do 40 MHz
Obratovalni cikel (Duty Cycle)	od 0,1 % do 99,9 %
Ločljivost zaslona	6000 štetij (dvojni LCD, 66 × 51 mm + 31-segmentni palični prikazovalnik)
Izbira območja	Samodejna in ročna
Dodatne funkcije	LPF (nizkoprepustni filter 1 kHz), LoZ (nizka impedanca), preizkus zaporedja faz motorja, Peak Hold (250 µs), MAX/MIN, relativno merjenje (REL), zadržanje podatkov (HOLD), test diod, preizkus neprekinjenosti, samodejna osvetlitev zaslona, delovna svetilka, samodejni izklop
Stopnja zaščite in varnost	IP65, odporen proti padcem do 2 m, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Napajanje	1 × 9 V baterija (6F22 / 6LR61)
Dimenzije in teža	195 × 95 × 58 mm, pribl. 1000 g
Priložena oprema	Merilni kabli (20 A), 9 V baterija, transportna torbica, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€