HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT60EU *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI UT60EU *UNI-T
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DDIGITALNI MULTIMETER

Digitalni multimeter UNI-T UT60EU je zanesljiv in izjemno natančen merilni inštrument s tehnologijo True RMS, zasnovan za splošno električno diagnostiko, servisiranje v industriji, elektrotehniki in elektroniki. Odlikujejo ga visoka ločljivost prikaza 9999 štetij, samodejna ali ročna izbira merilnega območja ter celovit nabor merilnih in varnostnih funkcij za delo v različnih delovnih okoljih.

•

Visoka ločljivost in True RMS: Osvetljen LCD-zaslon z ločljivostjo 9999 štetij in analognim paličnim prikazovalnikom v kombinaciji s tehnologijo True RMS zagotavlja natančne in zanesljive meritve tudi pri popačenih izmeničnih signalih.

•

Celovit nabor električnih in temperaturnih meritev: Omogoča merjenje izmenične in enosmerne napetosti do 1000 V, toka do 10 A, upornosti do 100 MΩ, kapacitivnosti do 9,999 mF, frekvence, obratovalnega cikla ter temperature od -40 °C do 1000 °C.

•

Brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV) in jasna signalizacija: Vgrajena dvostopenjska funkcija NCV omogoča hitro preverjanje prisotnosti izmenične napetosti brez dotika vodnikov, tribarvni LED- in zvočni indikator pa opozarjata na zaznano polje, neprekinjenost ali preobremenitev.

•

Robustna in varna zasnova: Dvojno ulito ohišje ščiti merilnik pred udarci, zaščita pred napačnim priklopom (do 1000 V) ter varnostni razred CAT II 1000 V / CAT III 600 V pa zagotavljata visoko raven varnosti pri delu.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	9,999 mV / 99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,99 V / 999,9 V (do 1000 V)
Izmenična napetost (AC)	9,999 mV / 99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,99 V / 999,9 V (do 1000 V, True RMS)
Enosmerni tok (DC)	999,9 µA / 999,9 mA / 9,999 A / 10 A
Izmenični tok (AC)	999,9 µA / 999,9 mA / 9,999 A / 10 A (True RMS)
Upornost	do 100 MΩ
Kapacitivnost	do 9,999 mF
Frekvenca	od 99,99 Hz do 9,999 MHz
Obratovalni cikel (Duty Cycle)	od 0,1 % do 99,9 %
Temperatura	od -40 °C do 1000 °C (sonda tipa K)
Ločljivost zaslona	9999 štetij (osvetljen LCD + analogni palični prikazovalnik)
Izbira območja	Samodejna in ročna
Dodatne funkcije	Brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), relativno merjenje (REL), test diod, preizkus neprekinjenosti, zadržanje podatkov (HOLD), samodejni izklop (15 min)
Varnostni razred	CAT II 1000 V / CAT III 600 V
Napajanje	3 × 1,5 V baterija AAA (R03)
Dimenzije in teža	169 × 81 × 46 mm, 290 g
Priložena oprema	Merilni kabli, temperaturna sonda tipa K, baterije, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€