HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT122 *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Ni na zalogi**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI UT122 *UNI-T
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

TRUE RMS

Pametni digitalni multimeter UNI-T UT122 je izjemno tanek, kompakten in za uporabo preprost merilni inštrument s funkcijo True RMS, zasnovan za hitro diagnostiko v domači delavnici, na terenu, v avtomobilizmu in elektrotehniki. Zaradi samodejnega prepoznavanja merjene veličine in območja ter velikega dvojnega zaslona omogoča pregledno in zanesljivo delo tudi manj izkušenim uporabnikom.

- **Samodejno prepoznavanje in True RMS:** Inštrument v pametnem načinu samodejno prepozna merjeno veličino (izmenično ali enosmerno napetost, upornost, neprekinjenost) in izbere ustrezno merilno območje, tehnologija True RMS pa zagotavlja natančne meritve tudi pri popačenih signalih.
- **Velik dvojni zaslon in ultra tanko ohišje:** Pregleden EBTN LCD-zaslon omogoča hkraten prikaz dveh izmerjenih vrednosti (npr. napetosti in frekvence), ohišje debeline le 15,5 mm pa zagotavlja enostavno prenašanje v žepu.
- **Vgrajena polnilna Li-ion baterija in varnostne funkcije:** Napaja ga vgrajena polnilna litij-ionska baterija (3,7 V / 700 mAh) s polnjenjem prek priključka USB-C, za varno delo pa skrbijo brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), prepoznavanje faznega vodnika (LIVE) in zaščita pred preobremenitvijo.
- **Bogata dodatna oprema:** V kompletu so poleg multimetra priloženi merilni kabli, temperaturna sonda tipa K, polnilni kabel USB-C in zaščitna torbica.

Tehnične specifikacije

Enosmerna napetost (DC)	do 600 V
Izmenična napetost (AC)	do 600 V (True RMS)
Upornost	do 60 MΩ
Kapacitivnost	do 99 mF
Frekvenca	do 10 MHz
Temperatura	od -40 °C do 1000 °C
Ločljivost zaslona	6000 štetij (EBTN LCD, dvojni prikaz)
Dodatne funkcije	NCV, LIVE, test diod, zvočni preizkus neprekinjenosti, zadržanje podatkov (HOLD), svetilka
Varnostni razred	CAT III 600 V
Napajanje	Vgrajena polnilna Li-ion baterija 3,7 V (700 mAh), polnjenje USB-C
Dimenzije	144 × 71 × 15,5 mm

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€