HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT117C *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI UT117C *UNI-T
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DIGITALNI MULTIMETER

Visokonatančni digitalni multimeter UNI-T UT117C je kompakten in izjemno zanesljiv merilni inštrument s tehnologijo True RMS, zasnovan za profesionalne električarje, vzdrževalce in zahtevne meritve v elektroniki. Odlikuje ga izjemna ločljivost zaslona (60 000 štetij), podpora za zunanje tokovne klešče, vgrajena povezava Bluetooth za beleženje podatkov ter napredne funkcije LoZ, LPF in Auto Volt.

- **Visoka natančnost in ločljivost 60 000 štetij:** Osvetljen LCD-zaslon s hitrim odzivnim časom (5 meritev/s) in tehnologija True RMS zagotavljata zanesljive odčitke tudi pri popačenih signalih in nelinearnih bremenih.
- **Napredne diagnostične funkcije:** Vgrajen nizkoprepustni filter (LPF) omogoča natančne meritve na frekvenčnih pretvornikih, funkcija nizke vhodne impedance (LoZ) odpravlja vpliv fantomskih napetosti, funkcija Auto Volt pa samodejno prepozna izmenično ali enosmerno napetost.
- **Brezžična povezava Bluetooth in podpora za tokovne klešče:** Povezava z mobilno aplikacijo omogoča spremljanje, shranjevanje in izdelavo grafičnih poročil v realnem času, priklop zunanjih tokovnih klešč (razmerje 1 mV/A) pa razširi merilno območje izmeničnega in enosmernega toka do 600 A.
- **Robustna in varna zasnova:** Ergonomsko ohišje je preizkušeno na padce z višine do 2 m, varnostni razred CAT III 600 V skupaj z zvočnim in svetlobnim opozorilom ter priloženim magnetnim trakom za obešanje pa olajša varno delo na terenu.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	od 0,01 mV do 600 V
Izmenična napetost (AC)	od 0,01 mV do 600 V (True RMS)
Enosmerni tok (DC)	od 100 µA do 10 A (kratkotrajno do 20 A za 10 s; do 600 A z zunanjimi kleščami)
Izmenični tok (AC)	od 100 µA do 10 A (True RMS; kratkotrajno do 20 A za 10 s; do 600 A z zunanjimi kleščami)
Upornost	od 600,00 Ω do 40,000 MΩ
Kapacitivnost	od 1000 nF do 10 000 µF
Frekvenca	od 99,99 Hz do 50,00 kHz
Ločljivost zaslona	60 000 štetij (osvetljen LCD, 5 meritev/s)
Izbira območja	Samodejna in ročna
Dodatne funkcije	LoZ, LPF, Auto Volt, povezava Bluetooth (aplikacija iDMM 2.0), podpora za zunanje tokovne klešče (1 mV/A), brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), MAX/MIN/AVG, relativno merjenje (REL), zadržanje podatkov (HOLD), test diod, zvočni preizkus neprekinjenosti, samodejni izklop
Stopnja zaščite in varnost	Odporen proti padcem do 2 m, CAT III 600 V
Napajanje	3 × 1,5 V baterija AAA
Dimenzije in teža	169 × 84 × 48,8 mm, 346 g
Priložena oprema	Silikonski merilni kabli, magnetni trak za obešanje, baterije, navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€