HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT131D *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Ni na zalogi**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI UT131D *UNI-T
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DIGITALNI MULTIMETER

Kompaktni digitalni multimeter UNI-T UT131D je zanesljiv in vzdržljiv merilni inštrument žepne velikosti, zasnovan za vsakodnevno diagnostiko v domači delavnici, pri servisiranju in hobi projektih. Poleg osnovnih električnih meritev in razširjenega območja merjenja upornosti izstopa po vgrajeni funkciji brezkontaktnega zaznavanja napetosti (NCV), osvetljenem LCD-zaslonu ter ojačani zasnovi, ki prenese padce z višine do 2 metrov.

- **Brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV):** Vgrajen detektor omogoča varno in hitro preverjanje prisotnosti izmenične napetosti brez neposrednega stika z vodniki, kar spremlja glasen zvočni signal.
- **Široko območje merjenja upornosti:** Poleg enosmerne in izmenične napetosti ter enosmernega toka omogoča natančno merjenje upornosti vse do 200 MΩ.
- **Vzdržljivo ohišje in pregleden zaslon:** Kompaktna zasnova z zaščitnim ohišjem zagotavlja odpornost proti padcem z višine do 2 m, osvetljen zaslon z ločljivostjo 2000 štetij in funkcijo zadržanja prikaza (HOLD) pa olajša odčitavanje tudi v slabših svetlobnih pogojih.
- **Varno in praktično delo:** Ročna izbira merilnega območja, samodejni izklop po 15 minutah neaktivnosti, priročno držalo za merilne konice na zadnji strani ter varnostni razred CAT II 250 V zagotavljajo zanesljivo uporabo.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 250 V
Izmenična napetost (AC)	200 V / 250 V
Enosmerni tok (DC)	2000 µA / 20 mA / 200 mA / 10 A
Upornost	200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 20 MΩ / 200 MΩ
Ločljivost zaslona	2000 štetij (osvetljen LCD, 66 × 51 mm)
Izbira območja	Ročna
Dodatne funkcije	Brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), test diod, zvočni preizkus neprekinjenosti, zadržanje podatkov (HOLD), samodejni izklop
Varnostni razred	CAT II 250 V
Napajanje	2 × 1,5 V baterija AAA (R03)
Dimenzije in teža	131 × 95 × 58 mm, pribl. 300 g
Priložena oprema	Merilni kabli, bateriji, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€