HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT151C *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Ni na zalogi**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI UT151C *UNI-T
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DIGITALNI MULTIMETER

Ročni digitalni multimeter UNI-T UT151C je zanesljiv in vsestranski merilni inštrument s 30 merilnimi območji, zasnovan za servisiranje električnih vezij, sistemov HVAC, vzdrževanje napeljav in delo v delavnici. Poleg natančnega merjenja napetosti, toka, upornosti in kapacitivnosti odlikuje ta model tudi vgrajena funkcija merjenja temperature od -40 °C do 1000 °C ter pregledni LCD-zaslon z ločljivostjo 2000 štetij.

- **Širok nabor meritev vključno s temperaturo:** Poleg enosmerne in izmenične napetosti do 600 V ter toka do 10 A omogoča merjenje upornosti, kapacitivnosti in temperature s priloženo točkovno sondo tipa K.
- **Ločeno merilno podnožje za kondenzatorje:** Vgrajena reža na sprednji plošči omogoča neposredno in hitro vstavitev ter merjenje kapacitivnosti kondenzatorjev brez dodatnih merilnih kablov.
- **Pregleden zaslon in praktične funkcije:** Velik LCD-zaslon (63 × 29 mm) z ločljivostjo 2000 štetij, funkcijo zadržanja prikaza (HOLD) in indikatorjem izpraznjene baterije zagotavlja enostavno odčitavanje meritev.
- **Varno delovanje in zaščita:** Opremljen je z zaščito pred preobremenitvijo na vseh merilnih območjih (varovalki na tokovnih vhodih), samodejnim izklopom za varčevanje z baterijo ter varnostnim standardom CAT II 600 V.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Izmenična napetost (AC)	2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Enosmerni tok (DC)	2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A (pri nekaterih različicah tudi 200 µA)
Izmenični tok (AC)	20 mA / 200 mA / 10 A (pri nekaterih različicah tudi 200 µA)
Upornost	200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ
Kapacitivnost	2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 µF / 100 µF (oz. 200 µF)
Temperatura	od -40 °C do 1000 °C (sonda tipa K)
Ločljivost zaslona	2000 štetij (LCD, 63 × 29 mm)
Izbira območja	Ročna (30 območij)
Dodatne funkcije	Test diod, zvočni preizkus neprekinjenosti, zadržanje podatkov (HOLD), samodejni izklop, indikator prazne baterije
Varnostni razred	CAT II 600 V
Napajanje	1 × 9 V baterija (6F22)
Dimenzije in teža	186 × 91 × 39 mm, pribl. 300 g
Priložena oprema	Merilni kabli, točkovna temperaturna sonda, 9 V baterija, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€