HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT33A+ *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI UT33A+ *UNI-T
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DIGITALNI MULTIMETER

Kompaktni digitalni multimeter UNI-T UT33A+ je lahek in vzdržljiv merilni inštrument žepne velikosti, zasnovan za vsakodnevno diagnostiko v domači delavnici, elektroniki, izobraževanju in pri hobi projektih. Za razliko od drugih modelov iz serije UT33+ se ponaša s samodejno izbiro merilnega območja, merjenjem izmeničnega toka in kapacitivnosti do 2 mF ter ojačano zasnovo, ki prenese padce z višine do 2 metrov.

•

Samodejna izbira območja in širok nabor meritev: Funkcija Auto-Range poenostavi delo brez ročnega preklapljanja območij, inštrument pa omogoča merjenje enosmerne in izmenične napetosti do 600 V, enosmernega in izmeničnega toka do 10 A, upornosti do 200 MΩ ter kapacitivnosti do 2 mF.

•

Vzdržljivo ohišje in pregleden zaslon: Kompaktna zasnova z zaščitnim ovitkom zagotavlja odpornost proti padcem z višine do 2 m, osvetljen LCD-zaslon z ločljivostjo 2000 štetij in funkcijo zadržanja prikaza (HOLD) pa omogoča enostavno odčitavanje tudi v slabših svetlobnih pogojih.

•

Praktične funkcije in varnost: Priročen utor na zaščitnem ovitku za shranjevanje merilnih konic, samodejni izklop za varčevanje z baterijo ter varnostni razred CAT II 600 V zagotavljajo varno in udobno uporabo.

Tehnične specifikacije

Parameter območje	Vrednost / merilno
Enosmerna napetost (DC)	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Izmenična napetost (AC)	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Enosmerni tok (DC)	200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A
Izmenični tok (AC)	200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A
Upornost	200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ
Kapacitivnost	od 2 nF do 2 mF
Ločljivost zaslona	2000 štetij (osvetljen LCD, 66 × 51 mm)
Izbira območja	Samodejna (Auto-Range)
Dodatne funkcije	Relativno merjenje (REL), test diod, zvočni preizkus neprekinjenosti, zadržanje podatkov (HOLD), samodejni izklop
Varnostni razred	CAT II 600 V, odporen proti padcem do 2 m
Napajanje	2 × 1,5 V baterija AAA (R03)
Dimenzije in teža	134 × 77 × 47 mm, 206 g
Priložena oprema	Merilni kabli, zaščitni ovitek, bateriji, navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€