HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT39C *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Ni na zalogi**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI UT39C *UNI-T
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DIGITALNI MULTIMETER

Ročni digitalni multimeter UNI-T UT39C je vsestranski in vzdržljiv merilni inštrument za splošno uporabo, zasnovan za servisiranje električnih naprav, elektronike, sistemov HVAC ter delo v delavnici in izobraževanju. Poleg širokega nabora električnih meritev, vključno s tokom do 20 A, ga odlikujeta vgrajena funkcija merjenja temperature in preizkušanje ojačanja tranzistorjev (hFE).

- **Celovit nabor meritev:** Omogoča merjenje enosmerne napetosti do 1000 V, izmenične napetosti do 750 V, enosmernega in izmeničnega toka do 20 A, upornosti, kapacitivnosti, frekvence ter temperature od -40 °C do 1000 °C.
- **Preizkušanje elektronskih komponent:** Poleg standardnega testa diod in zvočnega preizkusa neprekinjenosti je opremljen tudi z namenskim podnožjem za merjenje ojačanja tranzistorjev (hFE).
- **Vzdržljiva zasnova in pregleden zaslon:** Zaščitni gumijasti okvir ščiti inštrument pred udarci, velik LCD-zaslon z ločljivostjo 2000 štetij in funkcijo zadržanja prikaza (HOLD) pa zagotavlja enostavno odčitavanje rezultatov.
- **Varno delovanje:** Opremljen je z zaščito pred preobremenitvijo, samodejnim izklopom po 15 minutah neaktivnosti in varnostnim standardom CAT I 1000 V / CAT II 600 V.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V
Izmenična napetost (AC)	2 V / 20 V / 200 V / 750 V
Enosmerni tok (DC)	2 mA / 200 mA / 20 A
Izmenični tok (AC)	2 mA / 200 mA / 20 A
Upornost	200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ
Kapacitivnost	2 nF / 200 nF / 20 µF
Frekvenca	2 kHz / 20 kHz
Temperatura	od -40 °C do 1000 °C (sonda tipa K)
Ločljivost zaslona	2000 štetij (LCD, 61 × 32 mm)
Izbira območja	Ročna
Dodatne funkcije	Test tranzistorjev (hFE), test diod, zvočni preizkus neprekinjenosti, zadržanje podatkov (HOLD), samodejni izklop
Varnostni razred	CAT I 1000 V / CAT II 600 V
Napajanje	1 × 9 V baterija (6F22)
Dimenzije in teža	172 × 83 × 38 mm, pribl. 310 g
Priložena oprema	Merilni kabli, temperaturna sonda tipa K, 9 V baterija, zaščitni gumijasti okvir, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€