HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT139S *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI UT139S *UNI-T
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DIGITALNI MULTIMETER

Profesionalni digitalni multimeter UNI-T UT139S je zmogljiv in visoko natančen merilni inštrument s tehnologijo True RMS, zasnovan posebej za električarje, vzdrževalce in delo v zahtevnih okoljih. Izstopa po izjemno kontrastnem črnem EBTN-zaslonu, ki omogoča odlično čitljivost v temi, ter naprednih funkcijah LoZ in LPF za zanesljivo odpravljanje merilnih motenj.

•

Visokokontrastni EBTN-zaslon z analognim prikazom: Inverzni črni zaslon EBTN z ločljivostjo 6000 štetij in 31-segmentnim analognim paličnim prikazovalnikom zagotavlja odlično vidljivost iz vseh zornih kotov tudi v popolni temi.

•

Napredni funkciji LoZ in LPF (VFC): Merjenje izmenične napetosti pri nizki vhodni impedanci (LoZ) učinkovito odpravlja vpliv fantomskih napetosti, nizkoprepustni filter (LPF) pa zagotavlja natančne odčitke na frekvenčnih pretvornikih in motorjih.

•

Celovit nabor meritev in brezkontaktno zaznavanje (NCV): Omogoča merjenje enosmerne in izmenične napetosti do 600 V, toka do 10 A, upornosti do 60 MΩ, kapacitivnosti do 99,99 mF, frekvence, obratovalnega cikla in temperature od -40 °C do 1000 °C, opremljen pa je tudi s funkcijo brezkontaktnega zaznavanja napetosti (NCV).

•

Robustna in varna zasnova: Zaščitni gumijasti okvir varuje inštrument pred udarci, samodejna ali ročna izbira merilnega območja poenostavi delo, varnostni razred CAT III 600 V pa zagotavlja varno profesionalno uporabo.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V
Izmenična napetost (AC)	60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V (True RMS, pasovna širina 45 Hz – 400 Hz)
Enosmerni tok (DC)	600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A
Izmenični tok (AC)	600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A (True RMS)
Upornost	600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ
Kapacitivnost	od 9,999 nF do 99,99 mF
Frekvenca	od 10 Hz do 10 MHz
Obratovalni cikel (Duty Cycle)	od 0,1 % do 99,9 %
Temperatura	od -40 °C do 1000 °C (sonda tipa K)
Ločljivost zaslona	6000 štetij (črni EBTN LCD, 58 × 36 mm + 31-segmentni palični prikazovalnik)
Izbira območja	Samodejna in ročna
Dodatne funkcije	LPF (nizkoprepustni filter), LoZ (nizka impedanca), brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), MAX/MIN, relativno merjenje (REL), zadržanje podatkov (HOLD), test diod, zvočni preizkus neprekinjenosti, samodejni izklop
Varnostni razred	CAT III 600 V
Napajanje	2 × 1,5 V baterija AA (R6)
Dimenzije in teža	170 × 80 × 48 mm, 345 g
Priložena oprema	Merilni kabli, temperaturna sonda tipa K, bateriji, navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€