HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI PCW01A

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI PCW01A
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DIGITALNI MULTIMETER

Digitalni multimeter PCWork PCW01A (P+C Schwick) je kompakten, vsestranski in uporabniku prijazen merilni inštrument, zasnovan za zanesljivo diagnostiko v domači delavnici, pri izobraževanju, v avtomobilizmu in pri hobi projektih. Poleg osnovnih meritev napetosti, toka in upornosti z ročno izbiro območja ga odlikujejo brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), preizkus baterij pod obremenitvijo ter osvetljen LCD-zaslon z vgrajeno delovno LED-svetilko.

- **Celovit nabor meritev in preizkus baterij:** Poleg enosmerne in izmenične napetosti do 600 V, enosmernega in izmeničnega toka do 10 A ter upornosti do 20 MΩ omogoča tudi preizkus delovne napetosti 1,5 V in 9 V baterij pod rahlo obremenitvijo, test diod ter zvočni preizkus neprekinjenosti.
- **Brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV):** Vgrajen detektor omogoča hitro in varno preverjanje prisotnosti izmenične napetosti brez neposrednega stika z vodniki.
- **Pregleden zaslon in vgrajena LED-svetilka:** Osvetljen LCD-zaslon z ločljivostjo 2000 štetij in funkcijo zadržanja prikaza (HOLD) skupaj z vgrajeno LED-svetilko na zadnji strani zagotavlja enostavno delo tudi v temnih elektro omaricah ali slabo osvetljenih prostorih.
- **Visoka stopnja varnosti in zaščite:** Dvojno izolirano ohišje s snemljivo gumijasto zaščito pred padci, dvojni keramični varovalki ter varnostni razred CAT III 600 V zagotavljajo varno in dolgotrajno uporabo.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	do 600 V (ločljivost 0,1 mV – 1 V)
Izmenična napetost (AC)	do 600 V (ločljivost 0,1 mV – 1 V)
Enosmerni tok (DC)	do 10 A
Izmenični tok (AC)	do 10 A
Upornost	do 20 MΩ
Preizkus baterij	1,5 V (bremenska upornost 30 Ω) / 9 V (bremenska upornost 300 Ω)
Preizkus neprekinjenosti	< 30 Ω (zvočni signal + zeleni indikator), 30–50 Ω (rdeči indikator)
Ločljivost zaslona	2000 štetij (osvetljen LCD)
Izbira območja	Ročna
Dodatne funkcije	Brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), test diod, zadržanje podatkov (HOLD), delovna LED-svetilka, samodejni izklop (15 min), zložljivo stojalo
Varnostni razred in zaščita	CAT III 600 V, dvojni keramični varovalki (F200 mA / 250 V in F10 A / 250 V)
Napajanje	2 × 1,5 V baterija AAA
Dimenzije in teža	151 × 75 × 48 mm, 220 g
Priložena oprema	Merilni kabli, 2 × AAA baterija, gumijasti zaščitni okvir, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€