HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI PCW01B

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI PCW01B
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DIGITALNI MULTIMETER

Digitalni multimeter PCWork PCW01B (P+C Schwick) je vsestranski in uporabniku prijazen merilni inštrument s funkcijo True RMS in samodejno izbiro območja, zasnovan za zanesljivo diagnostiko v domači delavnici, pri izobraževanju, v avtomobilizmu in na terenu. Poleg natančnega merjenja napetosti, toka, upornosti in kapacitivnosti ga odlikujejo brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), preizkus baterij pod obremenitvijo ter osvetljen LCD-zaslon z vgrajeno delovno LED-svetilko.

- **Samodejna izbira območja in True RMS:** Funkcija Auto-Range samodejno nastavi ustrezno merilno območje za hitrejše in enostavnejše delo, tehnologija True RMS pa zagotavlja natančne odčitke tudi pri popačenih izmeničnih signalih.
- **Celovit nabor meritev in preizkus baterij:** Poleg enosmerne in izmenične napetosti do 600 V, toka do 10 A, upornosti do 40 MΩ in kapacitivnosti do 4 mF omogoča tudi preizkus 1,5 V in 9 V baterij pod obremenitvijo, test diod ter zvočni preizkus neprekinjenosti.
- **Brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV) in jasna vidljivost:** Vgrajen detektor omogoča varno preverjanje prisotnosti izmenične napetosti brez dotika vodnikov, osvetljen LCD-zaslon z ločljivostjo 4000 štetij in delovna LED-svetilka na zadnji strani pa olajšata delo v temnih elektro omaricah.
- **Visoka stopnja varnosti in zaščite:** Robustno dvojno izolirano ohišje z gumijasto zaščito pred padci, dvojni keramični varovalki ter varnostni razred CAT III 600 V zagotavljajo varno in dolgotrajno uporabo.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
Izmenična napetost (AC)	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V (True RMS)
Enosmerni tok (DC)	400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 10 A
Izmenični tok (AC)	400 µA / 4000 µA / 40 mA / 400 mA / 10 A (True RMS)
Upornost	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
Kapacitivnost	40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4 mF
Preizkus baterij	1,5 V / 9 V
Ločljivost zaslona	4000 štetij (osvetljen LCD)
Izbira območja	Samodejna (Auto-Range)
Dodatne funkcije	Brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), test diod, zvočni in LED-preizkus neprekinjenosti, zadržanje podatkov (HOLD), delovna LED-svetilka, samodejni izklop (15 min), zložljivo stojalo
Varnostni razred in zaščita	CAT III 600 V, dvojni keramični varovalki (F400 mA / 250 V in F10 A / 250 V)
Napajanje	2 × 1,5 V baterija AAA
Dimenzije in teža	151 × 75 × 48 mm, pribl. 260 g
Priložena oprema	Merilni kabli, 2 × AAA baterija, gumijasti zaščitni okvir, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€