HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

DIGITALNI MULTIMETER PCW02A

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



DIGITALNI MULTIMETER PCW02A
Ime izdelka DIGITALNI M
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DIGITALNI MULTIMETER, TRUE RMS

Profesionalni digitalni multimeter PCWork PCW02A (P+C Schwick) je zmogljiv in izjemno natančen merilni inštrument s tehnologijo True RMS in samodejno izbiro območja, zasnovan za zahtevna opravila v elektrotehniki, industriji, vzdrževanju in domači delavnici. Izstopa po velikem dvobarvnem LCD-zaslonu z ločljivostjo 6000 štetij, LED-osvetljenih vhodnih priključkih za preprečevanje napačnega priklopa ter visokem varnostnem razredu CAT III 1000 V / CAT IV 600 V.

•

LED-osvetljeni vhodni priključki za varno delo: Inštrument z osvetlitvijo priključkov jasno nakaže, kam je treba priklopiti merilne kable glede na izbrano merilno funkcijo, kar preprečuje poškodbe naprave in napake pri meritvah.

•

Velik dvobarvni zaslon z analognim prikazom: Pregleden 2,9-palčni osvetljen LCD-zaslon z ločljivostjo 6000 štetij in paličnim prikazovalnikom pri merjenju visokih napetosti ali tokov samodejno obarva osvetlitev oranžno kot dodatno vizualno opozorilo.

•

Celovit nabor meritev in funkcija True RMS: Poleg izmenične in enosmerne napetosti ter toka omogoča merjenje upornosti, kapacitivnosti, frekvence, obratovalnega cikla in temperature, vključuje pa tudi brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), prepoznavanje faznega vodnika (LIVE), test diod in preizkus neprekinjenosti.

•

Robustna zasnova in zanesljiva zaščita: Dvojno izolirano ohišje z gumijasto zaščito pred padci, dvojni keramični varovalki in termistorji PTC zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, delovna LED-svetilka na zadnji strani pa olajša delo v temnih prostorih.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V
Izmenična napetost (AC)	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V (True RMS)
Enosmerni tok (DC)	600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 10 A
Izmenični tok (AC)	600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 10 A (True RMS)
Upornost	600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ
Kapacitivnost	od 10 nF do 100 mF
Frekvenca	od 10 Hz do 10 MHz
Obratovalni cikel (Duty Cycle)	od 1 % do 99 %
Temperatura	od -20 °C do 1000 °C (sonda tipa K)
Ločljivost zaslona	6000 štetij (2,9" dvobarvni osvetljen LCD + palični prikazovalnik)
Izbira območja	Samodejna (Auto-Range)
Dodatne funkcije	Brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), prepoznavanje faznega vodnika (LIVE), osvetljeni vhodi, zadržanje podatkov (HOLD), MAX/MIN, delovna LED-svetilka, samodejni izklop
Varnostni razred in zaščita	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, dvojni keramični varovalki in zaščita PTC
Napajanje	2 × 1,5 V baterija AA
Dimenzije in teža	188 × 88 × 58 mm, 350 g
Priložena oprema	Kakovostni merilni kabli, temperaturna sonda tipa K, bateriji, gumijasti zaščitni okvir, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€