HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI NAMIZNI UT8802E

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI NAMIZNI UT8802E

Ime izdelka MULTIMETE

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h

Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

NAMIZNI MULTIMETER

Namizni digitalni multimeter UNI-T UT8802E je natančen laboratorijski merilni inštrument s 4½-mestnim prikazom (19 999 štetij) in tehnologijo True RMS, zasnovan za delo v elektronskih delavnicah, laboratorijih, razvoju ter izobraževalnih ustanovah. Odlikujejo ga velik osvetljen LCD-zaslon, širok nabor merilnih funkcij z ročno izbiro območja, preizkušanje polprevodniških elementov ter povezava z osebnim računalnikom prek vmesnika USB za zajem in analizo podatkov.

- **Visoka ločljivost in tehnologija True RMS:** Pregleden 4½-mestni osvetljen zaslon (19 999 štetij) s hitrostjo 3 meritev na sekundo in osnovno natančnostjo 0,1 % pri enosmerni napetosti zagotavlja zanesljive ter ponovljive rezultate tudi pri popačenih izmeničnih signalih.
- **Celovit nabor meritev in preizkus polprevodnikov:** Poleg izmenične in enosmerne napetosti, toka do 20 A, upornosti do 200 MΩ, kapacitivnosti do 100 mF, frekvence in obratovalnega cikla omogoča tudi preizkus diod (vključno z LED), tranzistorjev (hFE) ter tiristorjev (SCR) s priloženim adapterjem UT-S03A.
- **Povezljivost z računalnikom in matematične funkcije:** Vmesnik USB omogoča povezavo s priloženo programsko opremo za spremljanje trendov in beleženje meritev na osebnem računalniku, vgrajeni načini MAX, MIN, REL in HOLD pa poenostavijo analizo signalov.
- **Zanesljiva zaščita in omrežno napajanje:** Zaščita pred preobremenitvijo na vseh merilnih območjih, podpora za univerzalno omrežno napetost (100–240 V AC) in varnostni standard CAT II 600 V zagotavljajo varno in dolgotrajno laboratorijsko uporabo.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V
Izmenična napetost (AC)	2 V / 20 V / 200 V / 750 V (True RMS, pasovna širina do 1 kHz)
Enosmerni tok (DC)	200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A
Izmenični tok (AC)	2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A (True RMS)
Upornost	200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 200 MΩ
Kapacitivnost	od 20 nF do 100 mF
Frekvenca	od 200 Hz do 10 MHz
Obratovalni cikel (Duty Cycle)	od 5 % do 99 %
Ločljivost in hitrost zaslona	4½ mesta / 19 999 štetij (osvetljen LCD, 3 meritve/s)
Izbira območja	Ročna
Dodatne funkcije	Test diod (LED), tranzistorjev (hFE) in tiristorjev (SCR), MAX/MIN, relativno merjenje (REL), zadržanje podatkov (HOLD), povezava USB
Varnostni razred	CAT II 600 V
Napajanje	Omrežno, 100 V / 120 V / 220 V / 240 V AC (±10 %, 47–64 Hz)
Dimenzije in teža	320 × 265 × 110 mm, 3,07 kg
Priložena oprema	Omrežni napajalni kabel, merilni kabli, merilni kabli s krokodilčki, adapter UT-S03A, kabel USB, navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€