HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT15C *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Ni na zalogi**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI UT15C *UNI-T

Ime izdelka MULTIMETE

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h

Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

TESTER NAPETOSTI

Dvopolni tester napetosti in neprekinjenosti UNI-T UT15C je robusten, vodotesen merilni inštrument z zaščito IP65, zasnovan za hitro in varno preverjanje električnih napeljav v industriji, vzdrževanju in domači delavnici. Združuje pregledne LED-indikatorje napetosti, digitalni LCD-zaslon ter funkcije za preizkus zaporedja faz, polarnosti in neprekinjenosti tokokroga.

•

Dvojni prikaz izmenične in enosmerne napetosti: Napetost prikazuje s 7 stopenjskimi LED-indikatorji (od 12 V do 690 V) ter dodatno z natančnim digitalnim odčitkom na LCD-zaslonu v območju od 24 V do 690 V.

•

Celovito preverjanje električnih vodnikov: Omogoča dvopolni preizkus zaporedja faz (50–60 Hz), enopolno zaznavanje faznega vodnika (L2), samodejno zaznavanje polarnosti (+/-) ter zvočni in svetlobni preizkus neprekinjenosti do 100 kΩ.

•

Vodotesna in varna zasnova (IP65): Ohišje s stopnjo zaščite IP65 ščiti inštrument pred prahom in curki vode, samodejna izbira merilnega območja in varnostni razred CAT IV 600 V pa zagotavljata zanesljivo delo tudi na terenu.

•

Vgrajena delovna svetilka: Priročna LED-svetilka osvetli merilno mesto v temnih elektro omaricah ali slabo osvetljenih prostorih.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
LED-prikaz napetosti (AC/DC)	12 V / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V / 690 V
LCD-prikaz napetosti (AC/DC)	od 24 V do 690 V
Frekvenčno območje	0–400 Hz (50–60 Hz pri testu zaporedja faz)
Preizkus neprekinjenosti	od 0 Ω do 100 kΩ (zvočni signal + LED)
Enopolno zaznavanje napetosti (L2)	od 100 V do 690 V (50–400 Hz)
Zaslon	LCD (23 × 12 mm) + LED-indikatorji
Izbira območja	Samodejna
Dodatne funkcije	Preizkus zaporedja faz, zaznavanje polarnosti (+/-), vgrajena delovna svetilka, indikator prazne baterije
Stopnja zaščite in varnost	IP65, CAT IV 600 V
Napajanje	2 × 1,5 V baterija AAA (R03)
Dimenzije in teža	275 × 51 × 30 mm, 210 g
Priložena oprema	Bateriji, navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€