HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

DIGITALNI MERILNIK TEMPERATURE IN VLAGE UT333S

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



DIGITALNI MERILNIK TEMPERATURE IN VLAGE UT333S
Ime izdelka DIGITALNI M
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

UT333S

Digitalni merilnik temperature in vlažnosti UNI-T UT333S je kompakten, lahek in zanesljiv termohigrometer z zunanjo sondo na raztegljivem spiralnem kablu, zasnovan za hitro spremljanje okoljskih pogojev v skladiščih, prezračevalnih kanalih, pisarnah, laboratorijih in domačem okolju. Odlikujejo ga hiter odzivni čas senzorja (1 meritev na sekundo), pregleden osvetljen LCD-zaslon ter priročne funkcije za beleženje skrajnih vrednosti in zadržanje odčitka.

- **Zunanja sonda na spiralnem kablu:** Ločena merilna sonda na prožnem kablu omogoča enostavno merjenje na težko dostopnih mestih, kot so prezračevalni jaški, hladilne vitrine, notranjost omaric ali koti skladiščnih prostorov.
- **Hitro in natančno merjenje klime:** Občutljiv senzor osvežuje meritve vsako sekundo ter hkrati prikazuje temperaturo (od -10 °C do 60 °C) in relativno vlažnost zraka (od 0 % do 100 % RH) z ločljivostjo 0,1 °C oziroma 0,1 % RH.
- **Pregleden zaslon in praktične funkcije:** Osvetljen LCD-zaslon (32 × 35 mm) omogoča preklop med enotama °C in °F, prikaz najvišje in najnižje izmerjene vrednosti (MAX/MIN), zadržanje trenutnega podatka (HOLD) ter opozorilo ob prekoračitvi merilnega območja.
- **Kompaktna zasnova in varčevanje z energijo:** Ergonomsko ohišje je odporno proti padcem z višine do 1 m, funkcija samodejnega izklopa po 5 minutah neaktivnosti pa podaljšuje življenjsko dobo priloženih baterij.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Merilno območje temperature	od -10 °C do 60 °C (od 14 °F do 140 °F)
Ločljivost in natančnost temperature	0,1 °C (0,2 °F), natančnost ±1,0 °C (±2,0 °F)
Merilno območje relativne vlažnosti	od 0 % do 100 % RH
Ločljivost in natančnost vlažnosti	0,1 % RH, natančnost ±5 % RH (v območju 20–80 % RH; sicer ±8 % RH)
Hitrost vzorčenja	1 meritev na sekundo
Zaslon	Osvetljen LCD (32 × 35 mm)
Dodatne funkcije	Zunanja sonda na spiralnem kablu, izbira enot (°C/°F), MAX/MIN, zadržanje podatkov (HOLD), alarm preobremenitve, samodejni izklop (5 min)
Napajanje	3 × 1,5 V baterija AAA (R03)
Dimenzije in teža	110 × 53 × 26 mm, 310 g
Priložena oprema	Baterije, navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€