HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT603 *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



MULTIMETER DIGITALNI UT603 *UNI-T
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

LRC MERILNIK

Ročni LCR-merilnik UNI-T UT603 je specializiran, kompakten in zanesljiv merilni inštrument za hitro ter natančno preverjanje elektronskih komponent v servisnih delavnicah, laboratorijih, razvoju in izobraževanju. Omogoča natančno merjenje induktivnosti, kapacitivnosti in upornosti, poleg tega pa vključuje tudi preizkus diod, tranzistorjev (hFE) ter zvočni preizkus neprekinjenosti.

- **Natančno merjenje L, C in R komponent:** Omogoča merjenje induktivnosti do 20 H, kapacitivnosti do 600 µF in upornosti do 20 MΩ z ročno izbiro merilnega območja.
- **Preizkušanje polprevodnikov:** Vgrajeno podnožje na sprednji plošči omogoča neposredno vstavljanje in preizkušanje ojačanja tranzistorjev (hFE) ter manjših kondenzatorjev, vključena pa sta tudi test diod in zvočni preizkus neprekinjenosti.
- **Pregleden zaslon in priročna zasnova:** Velik LCD-zaslon (61 × 32 mm) z ločljivostjo 2000 štetij in indikatorjem prazne baterije zagotavlja enostavno odčitavanje meritev, zaščitni okvir pa ščiti ohišje pri vsakodnevnem delu.
- **Priloženi merilni kabli s krokodilčki:** V kompletu so priloženi merilni kabli s krokodilčki, ki omogočajo varno in stabilno pripenjanje na priključke elektronskih elementov.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Induktivnost (L)	2 mH / 20 mH / 200 mH / 2 H / 20 H
Kapacitivnost (C)	2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 µF / 20 µF / 200 µF / 600 µF
Upornost (R)	200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ
Ločljivost zaslona	2000 štetij (LCD, 61 × 32 mm)
Izbira območja	Ročna
Dodatne funkcije	Test tranzistorjev (hFE), test diod, zvočni preizkus neprekinjenosti, indikator prazne baterije
Napajanje	1 × 9 V baterija (6F22)
Dimenzije in teža	172 × 83 × 38 mm, 312 g
Priložena oprema	Merilni kabli s krokodilčki, 9 V baterija, zaščitni okvir, navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€