HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

MULTIMETER DIGITALNI UT60BT *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Ni na zalogi**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje
×



MULTIMETER DIGITALNI UT60BT *UNI-T
Ime izdelka MULTIMETE
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

DIGITALNI MULTIMETER Z BLUETOOTHOM

Digitalni multimeter UNI-T UT60BT je napreden, izjemno natančen merilni inštrument s tehnologijo True RMS in vgrajenim vmesnikom Bluetooth, zasnovan za zahtevnejše meritve v elektrotehniki, industriji, vzdrževanju in elektroniki. Poleg visoke ločljivosti prikaza (9999 štetij) in celovitega nabora merilnih funkcij omogoča brezžični prenos ter beleženje meritev v realnem času na pametnem telefonu.

- **Brezžična povezava Bluetooth:** Vgrajen modul Bluetooth omogoča povezavo z mobilno aplikacijo za oddaljeno spremljanje, shranjevanje in analizo izmerjenih podatkov na pametnem telefonu ali tablici.
- **Visoka ločljivost in True RMS:** Osvetljen LCD-zaslon z ločljivostjo 9999 štetij, analognim paličnim prikazovalnikom in tehnologijo True RMS zagotavlja zanesljive in natančne odčitke tudi pri popačenih izmeničnih signalih.
- **Celovit nabor meritev in brezkontaktno zaznavanje (NCV):** Omogoča merjenje izmenične in enosmerne napetosti do 1000 V, toka do 10 A, upornosti do 100 MΩ, kapacitivnosti, frekvence, obratovalnega cikla in temperature od -40 °C do 1000 °C, opremljen pa je tudi s funkcijo brezkontaktnega zaznavanja napetosti (NCV).
- **Robustna in varna zasnova:** Dvojno ulito ohišje ščiti inštrument pred udarci, tribarvni LED- in zvočni indikator opozarjata na preobremenitev ali prisotnost napetosti, varnostni razred CAT II 1000 V / CAT III 600 V pa zagotavlja varno profesionalno uporabo.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	9,999 mV / 99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,99 V / 999,9 V (do 1000 V)
Izmenična napetost (AC)	9,999 mV / 99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,99 V / 999,9 V (do 1000 V, True RMS)
Enosmerni tok (DC)	999,9 µA / 999,9 mA / 9,999 A / 10 A
Izmenični tok (AC)	999,9 µA / 999,9 mA / 9,999 A / 10 A (True RMS)
Upornost	do 100 MΩ
Kapacitivnost	do 9,999 mF
Frekvenca	od 99,99 Hz do 9,999 MHz
Obratovalni cikel (Duty Cycle)	od 0,1 % do 99,9 %
Temperatura	od -40 °C do 1000 °C (sonda tipa K)
Ločljivost zaslona	9999 štetij (osvetljen LCD + analogni palični prikazovalnik)
Izbira območja	Samodejna in ročna
Dodatne funkcije	Povezava Bluetooth, brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), relativno merjenje (REL), test diod, preizkus neprekinjenosti, zadržanje podatkov (HOLD), samodejni izklop (15 min)
Varnostni razred	CAT II 1000 V / CAT III 600 V
Napajanje	3 × 1,5 V baterija AAA (R03)
Dimenzije in teža	169 × 81 × 46 mm, 290 g
Priložena oprema	Merilni kabli, temperaturna sonda tipa K, baterije, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€