HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 24.11.2026



(slika je simbolična)

LABORATORIJSKI NAPAJALNIK UTP3315TFL-II

Kategorija: Laboratorijski usmerniki
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



LABORATORIJSKI NAPAJALNIK UTP3315TFL-II
Ime izdelka LABORATOR
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

0-30V, 0-5A, LINEARNI

Linearni laboratorijski usmernik UNI-T UTP3315TFL-II je zanesljiv in izjemno stabilen enokanalni enosmerni napajalnik z močjo 150 W, zasnovan za servisne delavnice, laboratorije, razvoj elektronike, izobraževalne ustanove in zahtevnejše hobi projekte. Zaradi linearne zasnove zagotavlja izjemno nizko valovitost in šum (≤ 2 mV RMS), poleg tega pa omogoča zvezno nastavljanje izhodne napetosti od 0 V do 30 V ter toka od 0 A do 5 A z ločenimi gumbi za grobo in fino regulacijo.

- **Nizka valovitost in visoka stabilnost:** Linearna napajalna stopnja z regulacijo bremena ≤ 0,01 % + 5 mV in valovitostjo ≤ 2 mV RMS zagotavlja čisto in stabilno izhodno napetost za napajanje občutljivih elektronskih vezij.
- **Natančna regulacija in pregleden 4-mestni zaslon:** Ločena potenciometra za grobo (Coarse) in fino (Fine) nastavljanje napetosti ter toka omogočata natančno prilagajanje vrednosti, svetla 4-mestna LED-zaslona z ločljivostjo 10 mV in 1 mA pa zagotavljata jasen pregled nad delovanjem.
- **Samodejni preklop CV/CC in zanesljiva zaščita:** Napajalnik samodejno prehaja med načinom konstantne napetosti (CV) in konstantnega toka (CC) ter ščiti priključena vezja pred kratkim stikom, preobremenitvijo, zamenjavo polarnosti in pregrevanjem.
- **Vzdržljivo ohišje in učinkovito hlajenje:** Robustno ohišje z vgrajenim hladilnikom in ventilatorjem zagotavlja stabilno delovanje tudi pri daljši polni obremenitvi.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / območje
Vrsta napajalnika	Linearni, enokanalni
Izhodna napetost (DC)	od 0 V do 30 V (zvezno nastavljiva)
Izhodni tok (DC)	od 0 A do 5 A (zvezno nastavljiv)
Maksimalna izhodna moč	150 W
Ločljivost prikaza	10 mV / 1 mA (4-mestni LED-zaslon)
Natančnost prikaza	Napetost: < 0,5 % + 20 mV; tok: < 0,5 % + 10 mA
Regulacija bremena	Napetost (CV): ≤ 0,01 % + 5 mV; tok (CC): ≤ 0,1 % + 10 mA
Valovitost in šum	≤ 2 mV RMS
Načini delovanja	Konstantna napetost (CV), konstantni tok (CC)
Zaščitne funkcije	Zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo, zamenjavo polarnosti in pregrevanjem
Vhodna napetost	110 V / 220 V AC (±5 %, 50/60 Hz)
Delovno okolje	od 0 °C do 40 °C
Dimenzije in teža	105 × 165 × 249 mm, 4 kg
Priložena oprema	Omrežni napajalni kabel, merilna kabla s krokodilčkoma, navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€