HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

LPV-60-5, MEAN WELL

Kategorija: LED napajalniki
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje
Povpraševanje
×



LPV-60-5, MEAN WELL
Ime izdelka LPV-60-5, M
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

5 V, 60 W, 8 A, IP67

Vodotesni LED napajalnik MEAN WELL LPV-60-5 je zanesljiv enokanalni AC/DC stikalni napajalnik s konstantno izhodno napetostjo v zaprtem plastičnem ohišju z zaščito IP67, namenjen napajanju LED-trakov, LED-svetil ter drugih elektronskih porabnikov v vlažnih ali prašnih okoljih.

Tehnične lastnosti

Parameter	Vrednost
Vrsta napajalnika	Stikalni AC/DC, konstantna napetost (CV), LED-napajalnik
Izhodna napetost (DC)	5 V
Izhodni tok (DC)	od 0 A do 8 A
Nazivna moč	40 W (serija 60 W)
Vhodna napetost	90–264 V AC (47–63 Hz) / 127–370 V DC
Izkoristek	76 %
Valovitost in šum	80 mVp-p
Zaščite	Pred kratkim stikom, preobremenitvijo (110–150 %) in prenapetostjo
Stopnja zaščite ohišja	IP67 (popolnoma zalito, izolirano plastično ohišje, razred II)
Hlajenje	Pasivno (prosta zračna konvekcija)
Delovna temperatura	od -30 °C do 70 °C
Priklop	Priključni kabli (žice)
Dimenzije in teža	162,5 × 42,5 × 32 mm, 400 g

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€