HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

RSP-100-5, MEAN WELL

Kategorija: Napajalniki v ohišju
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



RSP-100-5, MEAN WELL
Ime izdelka RSP-100-5,
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

5 V, 100 W, 20 A

Industrijski vgradni napajalnik MEAN WELL RSP-100-5 je kompakten enokanalni AC/DC stikalni napajalnik z vgrajenim aktivnim PFC-filtrom v nizkoprofilnem kovinskem ohišju (1U, višina 30 mm) s pasivnim zračnim hlajenjem, namenjen zanesljivemu napajanju industrijske avtomatizacije, krmilnih sistemov in elektronskih naprav.

Tehnične lastnosti

Parameter	Vrednost
Vrsta napajalnika	Stikalni AC/DC, vgradni v ohišju (Enclosed) z aktivnim PFC
Izhodna napetost (DC)	5 V (nastavljiva od 4,75 V do 5,5 V)
Izhodni tok (DC)	od 0 A do 20 A
Nazivna moč	100 W
Vhodna napetost	85–264 V AC (47–63 Hz) / 120–370 V DC
Izkoristek	86 %
Faktor moči (PFC)	PF > 0,93 (pri 230 V AC)
Zaščite	Pred kratkim stikom, preobremenitvijo (105–135 %), prenapetostjo in pregrevanjem
Dodatne funkcije	Daljinski vklop/izklop (Remote ON-OFF)
Hlajenje	Pasivno (prosta zračna konvekcija)
Delovna temperatura	od -30 °C do 70 °C
Priklop	Vijačne sponke
Dimenzije in teža	179 × 99 × 30 mm, 520 g

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€