**HTE d.o.o.**
**Roška cesta 19, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI46081046
**Telefon:** 01 230 11 01
**E-mail:** info@hte.si
**WWW:** www.www.hte.si

**Datum:** 29.11.2026



(slika je simbolična)

# PUMPICA ZA TINOL PROFI LPP

Kategorija: Orodje za spajkanje
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

**Povpraševanje**
×



PUMPICA ZA TINOL PROFI LPP
Ime izdelka PUMPICA ZA
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

## Kratek opis

Odspajkalna črpalka

**Odspajkalna črpalka (pumpica za tinol)  LPP**
Profesionalna odspajkalna črpalka nemškega proizvajalca Donau Elektronik s podaljšanim ohišjem dolžine 205 mm in premerom 26 mm predstavlja visoko zmogljivo ročno orodje za čiščenje spojev. Zasnovana je za zahtevnejša servisna in vzdrževalna dela v elektroniki, kjer je ključen hiter odvod večjih količin staljene spajkalne žice.
Ohišje naprave je izdelano iz trpežne in odporne na udarce ABS plastike, ki spajkalniku zagotavlja dolgo življenjsko dobo ob nizki teži. Glavna tehnična prednost modela LPP je povečan volumen notranjega valja, ki ob sprožitvi močnega vzmetnega bata ustvari izjemno visoko in dolgotrajno sesalno moč. Sesalna konica je narejena iz antistatične in električno prevodne tekoče mase (ESD-varna zasnova), kar aktivno ščiti občutljive polprevodniške sklope in integrirana vezja pred uničujočimi elektrostatičnimi razelektritvami. Ergonomska oblika z narebrenim profilom preprečuje drsenje in omogoča zanesljivo enoročno upravljanje med neprekinjenim delom.

- **Povečana sesalna kapaciteta:** Večji volumen zračnega valja zagotavlja vrhunski podtlak za popolno praznjenje metaliziranih odprtin na tiskanih vezjih.
- **Celovita ESD zaščita:** Prevodna antistatična šoba preprečuje nabiranje in prenos statičnega naboja na toplotno občutljive komponente.
- **Trpežno ABS ohišje:** Visokokakovostna plastična konstrukcija zagotavlja odpornost proti mehanskim poškodbam in lahkotnost pri delu.
- **Narebren profil:** Izpopolnjena tekstura površine preprečuje zdrsavanje prstov in povečuje natančnost ciljanja spoja.
- **Preprosto vzdrževanje:** Hitro razstavljanje olajša redno čiščenje ujetih kovinskih delcev ter mazanje tesnilnega obroča.

## Tehnične Specifikacije

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€