HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 24.11.2026



(slika je simbolična)

SPAJKALNA POSTAJA ZD-981

Kategorija: Spajkalniki
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje
×



SPAJKALNA POSTAJA ZD-981
Ime izdelka SPAJKALNA
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

Spajkalna postaja, 60 W

Digitalna spajkalna postaja ZD-981
Digitalna spajkalna postaja ZD-981 z močjo 60 W (v fazi intenzivnega segrevanja do 130 W) predstavlja natančno krmiljeno napravo, prilagojeno predvsem za brezsvinčevo spajkanje in delo s temperaturno občutljivimi elektronskimi komponentami. Zaradi antistatične (ESD) zaščite je primerna tako za laboratorije kot tudi za profesionalne servisne delavnice.
Krmilna enota transformira omrežno napetost na varnih 24 V, s čimer napaja nizkonapetostno spajkalno ročko in preprečuje morebitne prenapetostne poškodbe na občutljivih integriranih vezjih. Napredni keramični grelni element s PTC senzorjem omogoča izjemno hitro termično odzivnost, saj konica doseže temperaturo 350 °C v le 30 sekundah. Delovno temperaturo je mogoče natančno regulirati v širokem razponu od 160 do 480 °C s pomočjo gumbov na nadzorni plošči, spremljanje parametrov pa poteka preko velikega in preglednega LCD zaslona, ki hkrati prikazuje nastavljeno ter dejansko izmerjeno temperaturo konice.
Posebnost postaje je vgrajena funkcija pametnega mirovanja (Auto-Sleep), ki jo krmili 6-pinski priključek ročke. Če naprave ne uporabljate dlje kot 15 minut, mikroprocesor samodejno spusti temperaturo na 200 °C, kar zmanjšuje porabo energije in upočasnjuje oksidacijo konice. Ob ponovnem dvigu ročke sistem nemudoma vzpostavi predhodno nastavljeno delovno temperaturo.
•
Hitra termična stabilizacija: Keramična tehnologija grelca in moč do 130 W med segrevanjem zagotavljata prehod na delovno temperaturo v 30 sekundah.
•
Inteligentni način mirovanja: Funkcija Auto-Sleep po 15 minutah neaktivnosti zniža temperaturo na varno raven, s čimer podaljšuje življenjsko dobo konice in grelca.
•
Natančen LCD nadzor: Dvojni digitalni prikaz na zaslonu omogoča hkraten nadzor nad ciljno in realno temperaturo v °C ali °F.
•
Popolna ESD zaščita: Antistatična zasnova celotnega sistema in ozemljitev konice preprečujeta tveganja zaradi elektrostatičnih razelektritev.
•
Standardizirane konice serije N4: Ročka uporablja zamenljive in vzdržljive konice z dolgo življenjsko dobo, kar omogoča enostavno prilagajanje geometrije spoja.
Pakiranje vsebuje: 1x digitalno spajkalno postajo ZD-981, 1x nizkonapetostno spajkalno ročko (24 V) s 6-pinskim priključkom, 1x nameščeno stožčasto konico N4-1 (1,0 mm), 1x ločeno stojalo za ročko, 1x čistilno gobico, 1x navodila za uporabo.

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€