HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

TOKOVNE KLEŠČE UT216C *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Ni na zalogi**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



TOKOVNE KLEŠČE UT216C *UNI-T
Ime izdelka TOKOVNE K
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

TOKOVNE KLEŠČE

Digitalne tokovne klešče UNI-T UT216C so zmogljiv, natančen in robusten merilni inštrument s funkcijo True RMS ter samodejno izbiro območja, zasnovan za profesionalne električarje, vzdrževalce strežniških sob, IT-sistemov in industrijskih napeljav. Z razponom čeljusti 30 mm omogočajo varno brezkontaktno merjenje visokofrekvenčnih izmeničnih in enosmernih tokov do 600 A (vključno z zagonskim tokom), hkrati pa združujejo vse funkcije naprednega digitalnega multimetra.

- **Brezkontaktno merjenje AC/DC toka do 600 A in zagonskega toka:** Čeljusti z odprtino 30 mm omogočajo varno merjenje tokov brez prekinjanja vodnikov, tehnologija True RMS in funkcija merjenja zagonskega toka (Inrush Current) pa zagotavljata natančne rezultate tudi pri zahtevnih obremenitvah in motorjih.
- **VFC-filter za odpravljanje visokofrekvenčnih motenj:** Vgrajen nizkoprepustni filter VFC učinkovito odstrani visokofrekvenčne motnje za zanesljivo merjenje napetosti in toka na frekvenčnih pretvornikih.
- **Celovit nabor meritev vključno s temperaturo:** Poleg toka ter izmenične in enosmerne napetosti (do 750 V AC / 1000 V DC) omogočajo merjenje upornosti do 60 MΩ, kapacitivnosti do 60 mF, frekvence do 1 MHz ter temperature od -40 °C do 1000 °C s priloženo sondo tipa K.
- **Pregleden zaslon z analognim prikazom in varnostne funkcije:** Osvetljen LCD-zaslon z ločljivostjo 6000 štetij in 61-segmentnim analognim paličnim prikazovalnikom zagotavlja odličen pregled nad nihanji signala. Za varno delo na terenu skrbijo brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), vgrajena delovna LED-svetilka, ohišje z dvojnim brizganjem ter varnostni razred CAT II 1000 V / CAT III 600 V.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerni tok (DC)	60 A / 600 A (prek klešč)
Izmenični tok (AC)	60 A / 600 A (prek klešč, True RMS, 40–400 Hz)
Razpon čeljusti klešč	30 mm
Enosmerna napetost (DC)	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V
Izmenična napetost (AC)	6 V / 60 V / 600 V / 750 V (True RMS, 40–400 Hz)
Upornost	600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ
Kapacitivnost	od 100 nF do 60 mF
Frekvenca	od 10 Hz do 1 MHz
Temperatura	od -40 °C do 1000 °C (sonda tipa K)
Ločljivost zaslona	6000 štetij (osvetljen LCD, 38 × 24 mm + 61-segmentni palični prikazovalnik)
Izbira območja	Samodejna (Auto-Range)
Dodatne funkcije	Merjenje zagonskega toka (Inrush), VFC-filter, brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), relativni način (REL), MAX/MIN, zadržanje podatkov (HOLD), test diod, zvočni preizkus neprekinjenosti (< 30 Ω), delovna LED-svetilka, samodejni izklop
Varnostni razred	CAT II 1000 V / CAT III 600 V
Napajanje	3 × 1,5 V baterija AAA (R03)
Dimenzije in teža	220 × 75 × 40 mm, 231,7 g
Priložena oprema	Merilni kabli, točkovna temperaturna sonda tipa K, baterije, transportna torbica, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€