HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

TOKOVNE KLEŠČE PCW05A

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



TOKOVNE KLEŠČE PCW05A
Ime izdelka TOKOVNE K
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

TOKOVNE KLEŠČE

Digitalne tokovne klešče PCWork PCW05A (P+C Schwick) so kompakten, vsestranski in izjemno natančen merilni inštrument s funkcijo True RMS in samodejno izbiro območja, zasnovan za profesionalno vzdrževanje elektro omaric, industrijskih strojev, motornih pogonov ter delo v avtomobilizmu in domači delavnici. Omogočajo brezkontaktno merjenje izmeničnega in enosmernega toka do 600 A brez prekinjanja vodnikov, hkrati pa združujejo vse ključne funkcije naprednega digitalnega multimetra.

•

Brezkontaktno merjenje AC/DC toka do 600 A: Čeljusti z razponom odpiranja 25 mm omogočajo varno in hitro merjenje visokih izmeničnih ter enosmernih tokov, funkcija DCA ZERO pa poskrbi za natančno ničelno korekcijo pri enosmernem toku.

•

Napredne funkcije za zahtevne meritve: Vgrajen nizkoprepustni filter (LPF) omogoča natančne meritve na frekvenčnih pretvornikih in motorjih, funkcija nizke vhodne impedance (LowZ) pa zanesljivo odpravlja vpliv fantomskih napetosti.

•

Celovit nabor meritev in varnostnih opozoril: Poleg toka in napetosti omogočajo merjenje upornosti, kapacitivnosti, frekvence, obratovalnega cikla in temperature, vključujejo pa tudi brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), test diod in preizkus neprekinjenosti.

•

Dvobarvni zaslon in LED-delovna svetilka: Osvetljen LCD-zaslon z ločljivostjo 6000 štetij se pri merjenju visokih napetosti ali tokov obarva oranžno kot dodatno vizualno opozorilo, vgrajena LED-svetilka na sprednji strani pa osvetli merilno mesto v temnih omaricah.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerna napetost (DC)	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V
Izmenična napetost (AC)	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V (True RMS)
Enosmerni tok (DC)	60 A / 600 A (prek klešč)
Izmenični tok (AC)	60 A / 600 A (prek klešč, True RMS)
Razpon čeljusti klešč	25 mm
Upornost	do 60 MΩ
Kapacitivnost	do 100 mF
Frekvenca	od 0,01 Hz do 10 MHz
Obratovalni cikel (Duty Cycle)	od 1 % do 99 %
Temperatura	merjenje s sondo tipa K (priložena)
Ločljivost zaslona	6000 štetij (dvobarvni osvetljen LCD)
Izbira območja	Samodejna (Auto-Range)
Dodatne funkcije	LPF (nizkoprepustni filter), LowZ (nizka impedanca), DCA ZERO, brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), test diod, preizkus neprekinjenosti, zadržanje podatkov (HOLD), MAX/MIN, delovna LED-svetilka, samodejni izklop
Varnostni razred	CAT III 600 V
Napajanje	2 × 1,5 V baterija AAA
Dimenzije in teža	190 × 71 × 33 mm, 218 g
Priložena oprema	Kakovostni merilni kabli, temperaturna sonda tipa K, bateriji, transportna torbica, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€