HTE d.o.o.
Roška cesta 19, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI46081046
Telefon: 01 230 11 01
E-mail: info@hte.si
WWW: www.www.hte.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

TOKOVNE KLEŠČE UT213C *UNI-T

Kategorija: Merilni inštrumenti
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Pošljite povpraševanje

Povpraševanje

×



TOKOVNE KLEŠČE UT213C *UNI-T
Ime izdelka TOKOVNE K
Ime in priimek
Telefon *
E-mail *
Komentar
Izpolnite *
Pošlji povpraševanje

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Skladišče
Na zalogi 5+ kom
Trgovina
Na zalogi 1 kom

Kratek opis

TOKOVNE KLEŠČE

Digitalne tokovne klešče UNI-T UT213C so lahek, vsestranski in zanesljiv merilni inštrument s funkcijo True RMS ter samodejno izbiro območja, zasnovan za električarje, tehnike sistemov HVAC/R in vzdrževalce. Z razponom čeljusti 30 mm omogočajo varno brezkontaktno merjenje izmeničnega in enosmernega toka do 400 A, hkrati pa združujejo vse ključne funkcije sodobnega digitalnega multimetra, vključno z merjenjem temperature.

- **Brezkontaktno merjenje AC/DC toka do 400 A:** Čeljusti z odprtino 30 mm omogočajo enostavno merjenje izmeničnih in enosmernih tokov brez prekinjanja tokokroga, tehnologija True RMS pa zagotavlja natančne rezultate tudi pri popačenih signalih.
- **Celovit nabor meritev vključno s temperaturo:** Poleg toka in napetosti do 600 V omogočajo merjenje upornosti do 40 MΩ, kapacitivnosti do 40 mF, frekvence do 1 MHz ter temperature od -40 °C do 1000 °C s priloženo sondo tipa K.
- **Brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV) in delovna svetilka:** Vgrajen detektor NCV omogoča hitro preverjanje prisotnosti napetosti brez dotika vodnikov, osvetljen LCD-zaslon in vgrajena LED-svetilka pa olajšata delo v temnih elektro omaricah ali slabo osvetljenih prostorih.
- **Praktične funkcije in varnost:** Samodejna izbira območja, relativni način (REL), beleženje vrednosti MAX/MIN, zadržanje podatkov (HOLD) in varnostni razred CAT III 600 V skrbijo za učinkovito in varno delo na terenu.

Tehnične specifikacije

Parameter	Vrednost / merilno območje
Enosmerni tok (DC)	40 A / 400 A (prek klešč)
Izmenični tok (AC)	40 A / 400 A (prek klešč, True RMS)
Razpon čeljusti klešč	30 mm
Enosmerna napetost (DC)	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
Izmenična napetost (AC)	4 V / 40 V / 400 V / 600 V (True RMS)
Upornost	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
Kapacitivnost	40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4 mF / 40 mF
Frekvenca	od 10 Hz do 1 MHz
Temperatura	od -40 °C do 1000 °C (sonda tipa K)
Ločljivost zaslona	4000 štetij (osvetljen LCD, 38 × 24 mm)
Izbira območja	Samodejna (Auto-Range)
Dodatne funkcije	Brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV), relativni način (REL), MAX/MIN, zadržanje podatkov (HOLD), test diod, zvočni preizkus neprekinjenosti (< 30 Ω), delovna LED-svetilka, samodejni izklop
Varnostni razred	CAT III 600 V
Napajanje	3 × 1,5 V baterija AAA (R03)
Dimenzije in teža	220 × 75 × 40 mm, 231,7 g
Priložena oprema	Merilni kabli, točkovna temperaturna sonda tipa K, baterije, transportna torbica, navodila

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€